

CONVERSOR TERRESTRE DIGITAL ISDB-T/IRD - SC 1001

Mais um produto com a qualidade pix, acessórios de áudio e vídeo que proporcionam a imagem mais nítida e o som mais perfeito. Desenvolvido em conformidade total com o padrão de recepção de tv digital isdb-t. - filtro de frequências 4g para evitar interferências.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conversor digital terrestre (IRD) Decodificador ISDB-T para TV digital compatível com HDTV e SDTV
- Suporte a legendas (CC) em diversos idiomas e guia de programação eletrônico
- Resoluções 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p
- Acompanha Cabo AV, controle remoto e fonte de alimentação

DIMENSÕES & PESO

Unidade: 15,8 x 9,7 x 8,5 cm (AxLxP)
Peso: 0,280Kg
Caixa: 34 x 30,5 x 45 cm (AxLxP)
Peso: 8,950Kg

INFORMAÇÕES FISCAIS

Classificação Fiscal (NCM): 85287119

CÓD. DE BARRAS

Unidade: 7899744022392
Caixa Mãe: 17899744022399

QUANTIDADE

Unidade: 1 peça
Caixa Mãe: 30 peças

MENU EM PORTUGUÊS

FULLHD 1080P

ENTRADA PARA PEN DRIVER
VÍDEOS E MÚSICAS

Saída HDMI

Saída RCA
Conexão A/V

Filtro 4G

CONVERSOR TV DIGITAL FULL HD COM GRAVADOR



ESPECIFICAÇÕES

Sintonizador	ISDB-T (Silicon Lab 2141)
Frequência de recepção:	VHF 177.143-213.143MHz UHF 473.143-803.143MHz
Potência do sinal de entrada:	-20~-81dBm
Voltagem da bateria controle remoto:	1.5v x 2 (Modelo da Pilha AAA)
Dimensões:	118 x 118 x 24 mm
Chipset	CPU 600Mhz / 32 Mbit Flash

Memória:	64 Mbit RAM / 1066Mbps
Alimentação:	Entrada: P4 5V/1.2A 100-240V 50/60Hz
Consumo máximo:	≤6W
Consumo em standby:	≤ 0.7W
Peso Bruto:	0,7 kg / Peso Líquido: 0.2 kg

Código: 008-1001