

ESPECIFICAÇÃO

4P*7/0.12mm CAT6 FTP

CONSTRUÇÃO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

CONDUTOR

<u>MATERIAL</u>	<u>CCA</u>
<u>TAMANHO(mm)</u>	<u>7/1.2</u>
<u>ESPESSURA(mm)</u>	<u>0.2</u>

ISOLAMENTO

<u>MATERIAL</u>	<u>POLIETILENO</u>
<u>DIÂMETRO EXTERNO(mm)</u>	<u>0.8±0.05</u>
<u>NO.</u>	<u>4P</u>
<u>ESPESSURA(mm)</u>	<u>0.5</u>

CAPA

<u>MATERIAL</u>	<u>PVC</u>
<u>COR</u>	<u>AZUL</u>
<u>DIÂMETRO EXTERNO(mm)</u>	<u>5.8±0.02mm</u>

Material da
blindagem interna

Folha de alumínio
e fita poliéster

Material da
blindagem externa

/

Plug

Inicialização

Conexão frontal

RJ45 pinos banhados a ouro

Sem problemas

Lâmina

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

1. Tensão nominal: 75V DC
2. Temperatura nominal: -20°C a +60
3. Resistência de isolamento: 5000 MOhm*km



ISOLAMENTO POR CORES

- 4P: 1. AZUL*BRANCO/AZUL 2. LARANJA*BRANCO/LARANJA
3. VERDE*BRANCO/VERDE
4. MARROM*BRANCO/MARROM