



PSP- 90 W

Adaptador

Faixa de tensão de entrada	85 ~ 132 V AC 170 ~ 264 V AC 47 ~ 63 Hz 240 - 370 V DC
Corrente de entrada	2,4 A / 115 V 1,2 A / 230 V
Corrente de irrupção	Corrente de partida a frio 30 A / 115 V 60 A / 230 V
Corrente de fuga	< 1 mA / 240 V AC
Faixa de tensão ajustável DC	± 10% da tensão de saída nominal
Proteção contra sobrecarga	Saída de corte de 105 ~ 150%, recuperação automática
Proteção contra sobretensão	
Começar, ascender, tempo de espera	200 ms 50 ms 20 ms
Tensão suportável	I/P-O/P: 1,5 kV AC 1 minuto
Temperatura de trabalho (20~ 90% UR)	I/P-FG/P: 1,5 kV AC 1 minuto
Peso kg	O/P-O/P: 0,5 kV AC 1 minuto
	-10 ~ 60 °C
	0,65

Modelo	Saída	Erro %	Alcance mV	Eficiência %
PSP-90-12	12 V 0 ~ 8 A	± 1	100	79
PSP-90-9	9 V 0 ~ 6 A	± 1	100	80
PSP-90-19	9 V 0 ~ 4,74 A	± 1	100	83
PSP-90-24	24 V 0 ~ 4 A	± 1	100	81

