

MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR E 2 MICROFONES BASTAO 554,00 + 585,70 MHz

Com o Microfone sem Fio PX-1000A da PIX, você tem a melhor experiência em som profissional. Com 2 microfones sem fio tipo bastão, frequências individuais com alcance de até 60 metros, fácil instalação e controles de volume individuais por canal, essa é a opção ideal para apresentações, cultos, karaokês, palestras e eventos. Microfones PIX, qualidade de som aliada à praticidade e tecnologia.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: PX-1000A
- Microfone dinâmico unidirecional
- Saídas balanceadas
- Alta relação sinal/Ruído

DIMENSÕES & PESO

Unidade: 38,7 x 34 x 8,3 cm (AxLxP)
Peso: 2,130Kg
Caixa: 36 x 37 x 40,5 cm (AxLxP)
Peso: 8,280Kg

INFORMAÇÕES FISCAIS

Classificação Fiscal (NCM): 85181090

CÓD. DE BARRAS

Unidade: 7899744061568
Caixa Mãe: 17899744061565

QUANTIDADE

Unidade: 1 peça
Caixa Mãe: 4 peças

PIX

**MICROFONE DINÂMICO
DE PADRÃO POLAR
CARDÍOIDE
(UNIDIRECIONAL)**

**SAÍDAS BALANCEADAS
PADRÃO XLR (CANNON)
PARA USO PROFISSIONAL**

**LONGO ALCANCE,
SEM INTERFERÊNCIAS
E COM CONTROLES
INDIVIDUAIS DE VOLUME**



Controle de
Volume
individual

1

Anos de
Garantia

60
Metros

De Alcance

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



RECEIVER			
Frequência de transmissão:	UHF 619-888 MHz	Rejeição de espúrios:	75dB típico
Modo de oscilação:	Frequência fixa controlada por quartzo	Impedância de saída AF:	2.2KOhms
Estabilidade de transmissão de frequência/onda:	10PPM	Máx. saída:	*Nível Balanceado: 0 a 400mV *Desbalanceado: 0 a 200mV
Sensibilidade:	-105dB @ sinad=12dB	Fonte de energia: Fonte de energia DC externa	-0.5 A -8-12V DC
S/N Ruído:	>105dB	Conector de saída:	Conector XLR Balanceado (Dual Channel)
T.H.D.:	<0.5% @ 1KHz		Desbalanceado 6.35mm (1/4") (Single Channel)
Rejeição da imagem:	85dB típico	Dimensões (mm)	190mm(L)x42mm(A)x140mm(P)

MICROFONE/TRANSMISSOR	
Potência do transmissor:	30mW
Emissão de espúrios:	<-40dB
Display	LED
Voltagem da bateria:	1.5v x 2
Vida útil da bateria:	Até 8 horas

Código: 055-0001