

Manual de instruções

Fundamentos operacionais

1. A superfície do objeto a ser adsorvido deve ser plana e livre de impurezas. Utilize um pano limpo com álcool para remover resíduos de graxa, pó, manchas de água e a oleosidade excessiva do objeto.
2. Não derrube a ventosa e mantenha a parte inferior limpa e livre de impurezas (graxa, pó, manchas de água, produtos oleosos). Não levante o objeto quando a linha vermelha de segurança estiver do lado de fora.



3. Utilize as duas mãos, conforme mostrado na figura 2, com uma das mãos posicione e pressione a ventosa contra a superfície do objeto. Com a outra mão bombeie de forma rápida e uniforme o sugador para remover o ar e gerar o vácuo entre a superfície do objeto e a ventosa. A linha vermelha de segurança na manopla deverá estar totalmente oculta conforme mostrado na figura 3, antes de erguer objeto.



4. Este produto não pode exceder a faixa de carga especificada (150 kg de sucção vertical). É proibido remover o algodão à prova de poeira do chassi. Recoloque-o imediatamente após qualquer desprendimento acidental.

Manutenção

1. Remova a poeira e as impurezas da ventosa durante o uso.
2. O produto deve ser armazenado em um local limpo e seco para evitar o contato indesejado com líquidos e umidade.
3. Evite o contato com a poeira. A poeira no sugador pode causar a falha do sugador.
4. Procedimentos de manutenção: entre em contato com o SAC.
5. O produto não pode ser lavado, utilize um pano limpo e úmido para remover a sujeira do produto.