








Conector de engate rápido série CMK

Material do corpo do conector: Poliamido PA66
 Material da alavanca de acionamento: Poliamido PA66
 Material das partes condutivas: Cobre diluído
 Material das molas de contato: Aço inoxidável AISI 301
 Tensão nominal: 450V AC
 Corrente nominal: 32A
 Capacidade de conexão: 0.08-4mm²
 Tipo de conexão elétrica: Equipotencial
 Temperatura de trabalho: -20°C a 85°C
 Comprimento de decapagem: 11mm/0.43"



CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE CONECTOR	NÚMERO DE CIRCUITOS					 Un	 Un
056-1403		2	1.0→2.5	0.75→2.5	450 V	32 A	100	6000
056-1404		3					100	4000
056-1405		4					100	4000








056-1403



056-1404



056-1405

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE CONECTOR	NÚMERO DE CIRCUITOS	FIO RÍGIDO (mm ²)	FIO FLEXÍVEL (mm ²)	VOLTAGEM (V)	AMPERAGEM (A)	 Un	 Un
CMK-101		1-1	0.5→2.5	1.0→2.5	450 V	24 A	100	6000
CMK-112		1-2					100	4000
CMK-201		1-1					50	2000