

CONECTOR EMENDA RÁPIDA LINEAR DUPLA 0,2 A 2,5MM 24A 450V - 921-652

Simplifique suas instalações elétricas com o Conector de Emenda Rápida Linear Simples 221-651. Projetado para oferecer máxima eficiência e segurança, este conector permite conexões rápidas e confiáveis para condutores de 0,2 a 2,5 mm². Com capacidade para 24A e tensão de até 450V, é a escolha ideal para aplicações residenciais, comerciais e industriais.

Green: Energia para o seu dia a dia



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de Condução: Suporta condutores rígidos, semirrígidos e flexíveis com seções transversais de 0,2 a 2,5 mm².

Corrente Nominal: 24A.

Tensão Nominal: 450V.

Temperatura Máxima de Operação: 105°C.

Grau de Proteção: IP20.

DIMENSÕES & PESO

Unidade: 7 x 15 x 9,5 cm (AxLxE)

Peso: 0,350Kg

Caixa: 31 x 31 x 49,5 cm (AxLxP)

Peso: 14,000 kg

CÓD. DE BARRAS

Unidade: 7908891102922

Caixa Mãe: 17908891102929


INFORMAÇÕES FISCAIS

Classificação Fiscal (NCM): 85369090

QUANTIDADE

Unidade: 1 peça

Caixa Mãe: 2000 peças



CONECTOR DE
EMENDA DUPLA

GARANTIA: 1 ANO

Aplicações

Instalações prediais	Perfeito para conexões em caixas de passagem, quadros de distribuição e instalações de luminárias.
Instalações industriais	Adequado para painéis elétricos, máquinas e equipamentos industriais.
Sistemas de automação	Utilizado em sistemas de controle e automação, garantindo conexões seguras e eficientes.

Código: 056-1549