

TWEETER PLÁSTICO 250W - SC-100

O Mini Tweeter Piezoelétrico de 2,5" com 250W RMS atinge as frequências de 5 a 20kHz, ideal para a reprodução fiel de agudos e o complemento perfeito para sua instalação de sistema de som e projetos personalizados. Com tamanho compacto e de fácil instalação, proporciona os melhores resultados, com a garantia da qualidade PIX.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resposta de frequência: 5 KHz a 20 KHz

Impedância: 4 Ohms (Podendo ser ligado a sistemas de 4,8 ou 16 Ohms)

Pressão sonora: 105 dB (1 Metro com 1 Watt de potência)

Dispersão sonora: 90 Graus

DIMENSÕES & PESO

Unidade: 11,4 x 5 x 6,4 cm (AxLxE)

Peso: 0,050Kg

Caixa: 28 x 35 x 55 cm (AxLxP)

Peso: 14,000Kg

CÓD. DE BARRAS

Unidade: 7899744001175

Caixa Mãe: 17899744001172

INFORMAÇÕES FISCAIS

Classificação Fiscal (NCM): 85182100

QUANTIDADE

Unidade: 1 peça

Caixa Mãe: 200 peças

TWEETER

MODELO: SC-100

1 ANO DE GARANTIA

250W Potência RMS

5KHz a 20KHz Resposta de frequência

4Ω Impedância

TWEETER 250W

Ligação: Use sempre um capacitor eletrolítico bipolar, dimensionado pela Tabela abaixo (Isolação 63 Volts).

Tipo do Alto-Falante	Valor do Capacitor Eletrolítico Bipolar
Alto Falante Pesado	4.7 Microfarad
Alto Falante Médio	3.3 Microfarad
Alto Falante Leve	2.3 Microfarad



Código: 089-0100