

Item	Especificações
Método de impressão	Térmica Direta
Imprimindo largura efetiva	48 mm
Comando de impressão	ESC
Velocidade de impressão	60-90 mm/s
Densidade de impressão	384 pontos por linha
Tamanho do caractere (mm)	12 x 24 / 24 x 24
Conexão	Android e IOS e Windows
Interface	Bluetooth + USB
Largura máxima	58mm
Tipo de papel	Papel térmico
Diâmetro	≤ 50 mm
Espessura do papel	0,05 - 0,15 mm
Método de carregamento de papel	Estrutura fácil de carregamento de papel
Direcionamento	Sensor fotoelétrico
Tipo de código de barras	CODE 39, CODE 128
Caracteres estendidos	-
Tempo de espera	3 dias
Vida útil da cabeça de impressão	50 - 100 km
Impressão com potência total	100 metros
O tempo de carga	3 anos
Detecção de falta de papel	Detecção de acoplador óptico
Bateria de polímero de lítio	1800 mAh
USB	Tipo C
RAM	20 KB
OM	2 m
Frequência do processador	120 m
Adaptação de software	
Adaptador	DC 5 V 1 A
Certificações	CCC/CE/ROHS
Dimensões (mm)	112 x 81 x 56
Tamanho da caixa	
Peso	
Ambiente de trabalho	Temperatura: 0-45 °C
	Umidade: 20 - 90%
Ambiente de armazenamento	Temperatura: -10 - 60 °C
	Umidade: 10 - 90% (exceto rolo de papel)