

MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM MONITORAMENTO DE LATÊNCIA ZERO AU-HD300T

Esse microfone possui conexões XLR que permite conexão com gravadores, speakers, amplificadores e mesas de som, como também possui a conexão USB-C, capaz de conectar com PC, Mac e outros dispositivos. Acompanha uma Saída de monitor P2 de 3,5mm com zero latência, permitindo o acompanhamento em tempo real do retorno.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resposta de frequência: 40Hz - 17kHz

Profundidade de bits: 16 bits

Taxa de amostragem: 44,1/48 kHz

Plug de fone de ouvido: Estéreo TRS de 1/8" (3,5 mm)

Potência de saída do fone de ouvido: 30mW ; 32Ω

Conector de saída: USB-C / XLR

Requisito do sistema: MAC OS; USB 2.0 - Windows 7/8/10; USB 2.0

DIMENSÕES & PESO

Unidade: 15,5 x 27,8 x 12,5 cm (AxLxP)

Peso: 1,290Kg

Caixa: 33 x 30 x 53 cm (AxLxP)

Peso: 12,000Kg

INFORMAÇÕES FISCAIS

Classificação Fiscal (NCM): 85181090

CÓD. DE BARRAS

Unidade: 6972237680666

Caixa Mãe: 17899744073520

QUANTIDADE

Unidade:1

Caixa Mãe: 20 peças

PONTECIALIDADES:

- Conexão USB e XLR
- Controle de volume
- Saída de fone
- Pedestal de qualidade
- Tela frontal de absorve o PUFF

INDICAÇÃO DE USO:



PRODUÇÃO DE PODCAST
SAÍDA XLR E USB

maono

MICROFONE DINÂMICO

CONSTRUÇÃO METÁLICA

USB/XLR



BOTÃO TOUCH



DIÂMETRO 16MM



MONITOR ZERO
LATÊNCIA



CONTROLE DE
VOLUME

AU-HD300T